

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Az AMBIENT LED lámpatestesalád indirekt világítást biztosít. Óvodák és bölcsődék pihenő helyiségeinek megvilágítása, hangulatvilágítás biztosítása.



## ANYAG

**Lámpatestház:** epoxy poliészter alapú festéssel bevont acéllemez RAL9003 színben.

**Vetítő tükör:** acéllemez, a lámpatest színével megegyező színre festve.

## RÖGZÍTÉS

A lámpatest álmennyezetbe rögzíthető.

A lámpatesthez rendelhető mennyezeti keret segítségével, mennyezetre szerelhető.



| Rendelési kód  | Típus                        | LED Modulok fényárama (lm) | LED Modulok hatékonysága (lm/W) | Lámpatest fényárama (lm) | Lámpatest hatékonysága (lm/W) | LED Modulok teljesítménye (W) | Lámpatest fogyasztása (W) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | F (mm) | Súly (kg) |
|----------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 60 182 324 103 | AMBIENT LED                  | 6520                       | 191                             | 2650                     | 66                            | 34                            | 40                        | 595    | 595    | 100    | 572    | 5,7       |
| 60 181 000 608 | AMBIENT LED MENNYEZETI KERET | -                          | -                               | -                        | -                             | -                             | -                         | 600    | 600    | 120    | -      | 2,3       |

Opciók:

