


GAMMA LED



www.simotrade.hu

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Az IP65-ös védettségű GAMMA LED lámpatest család poros, párás környezetű helyiségek: fedett parkolók, mosdók, ipari létesítmények, közintézmények kiszolgáló helyiségeinek általános világítására ajánlott. A lámpatest felszerelése a termék szét szerelése nélkül elvégezhető: elektromos bekötése a lámpatest hátoldalán kialakított lehajtható fedelű rekeszbe történik. A termékcsalád színhőmérséklete felszereléskor DIP kapcsolók segítségével állítható [3000K / 4000K / 6500K].



ANYAG

Lámpatestház: fröccsöntött polikarbonát (PC).
Bura: opál polikarbonát (PC), UV állóságot biztosító adalékkal.
Kábelbevezetés: tömszelencén keresztül.

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: injection molded polycarbonate (PC).
Diffuser: opal polycarbonate (PC) with UV resistance additive.
Cable routing: through cable gland.

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek mennyezetre szerelhetők.

INSTALLATION

The luminaires can be mounted onto ceilings.

Garancia 5 EV	LED	230V 50Hz	UGR <24	CRI >80	CCT Tunable →	3000K 4000K 6500K	IP 65	IK 08	120°	Ta 25°C	CE
------------------	-----	--------------	------------	------------	---------------------	-------------------------	----------	----------	------	------------	----

Rendelési kód	Típus	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Súly (kg)
70 101 000 518	GAMMA LED-10	900	90	10	220	65	204	0,5
70 101 000 519	GAMMA LED-20	1800	90	20	280	71	263	0,7
70 101 000 520	GAMMA LED-24	2200	90	24	350	81	332	1,1

Opciók:

