


RING LED P



www.simotrade.hu

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A RING LED P lámpatest család irodák, közintézmények, szállodák, éttermek és tárgyalóterem általános, valamint recepciók pultok kiemelő világítására ajánlott.



ANYAG

Lámpatestház: extrudált alumínium profil.

Bura: nagy fényáteresztőképességű opál.

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: extruded aluminum.

Diffuser: high transmission opal.

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek függesztve szerelhetők.

INSTALLATION

The luminaires can be suspended.

Garancia 5 ÉV	LED	230V 50Hz	UGR <21	CRI >80	CCT 4000K	IP 40			Ta 25°C	CE
---------------------	-----	--------------	------------	------------	--------------	----------	--	--	------------	----

Rendelési kód	Típus	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Súly (kg)
70 072 032 503	RING LED P-50	5500	110	50	600	80	80	4,5
70 072 032 502	RING LED P-75	8625	115	75	900	80	80	8
70 072 032 501	RING LED P-100	11500	115	100	1200	80	80	11

