



www.simotrade.hu

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A STAS TR LED IP44 lámpatestcsalád lakások, inodák, bankok, szállodák, középületek és folyosók általános célú és helyi megvilágítására alkalmas. A hosszú 50000 órás (L70/B50) élettartamú termékcsalád szerszám nélkül összeszerelhető.



STAS TR LED IP44



ANYAG

Lámpatestház: fehér színre festett, mélyhúzott alumínium.

Bura: opál polisztirol (PS).

RÖGZÍTÉS

A lámpatest álmennyezetbe süllyeszthető.

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: extruded aluminium, painted in white color.

Diffuser: opal polystyrol (PS).

INSTALLATION

The luminaires can be mounted into suspended ceiling.

Garancia 5 ÉV	LED	230V 50Hz	UGR <27	CRI >80	SDCM 4	CCT 4000K	IP 44			Ta 25°C	
----------------------------	-----	--------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------------	-----------------	--	--	-------------------	--

Rendelési kód	Típus	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	C (mm)	Kivágási méret Ø	Súly (kg)
60 353 000 526	STAS TR LED IP44-10	800	80	10	120	90	105	0,6
60 353 000 527	STAS TR LED IP44-20	1800	90	20	218	135	200	0,8
60 353 000 546	STAS TR LED IP44-30	2550	85	30	218	135	200	0,8

